

PORTA ATTREZZI / TOOL CARRIER AI-680

New



**Porta attrezzi con seminatrice applicata mod. AI-640 15 file
Tool carrier with seed drill AI-640 15 rows fitted on**

La macchina AI-680 è concepita per lavorare con seminatrici, pneumatiche e meccaniche, o altri attrezzi compatibili con le caratteristiche della macchina. Tra i vari vantaggi che offre ci sono la flessibilità di manovra che consente di lavorare sia su campo aperto che sotto serra, la trazione idrostatica che permette il lavoro su qualsiasi tipo di terreno ben preparato, l'altezza massima di soli 1,8 m. e la posizione di guida regolabile con ottima visibilità.

The AI-680 is designed to be used together with seed drills, pneumatic or mechanical, or further equipment compatible with the features of the tool carrier. Very versatile machine, it can work on open field as under greenhouse. The hydrostatic traction allows operating on any kind of well prepared soil. Very important are the maximum 1,8 m. height and the adjustable lead with excellent visibility.

DOTAZIONI / EQUIPMENT

- Sollevatore centrale / Central power lift (max 1200kg)
- PTO primario / Primary PTO (15 HP)
- PTO secondario / Secondary PTO (7 HP)
- Posto guida regolabile / Adjustable drive seat
- Fari anteriori / Front headlights
- Faro centrale interno / Internal middle headlight
- Sensore presenza uomo / Sensor to check a presence
- Comando joystick multifunzione / multifunctional joystick

Agricola Italiana - Officina Meccanica

Via dell' Artigianato, 9 35010 Massanzago (PD) Italy
Tel 049/5797533-44 - Fax 049/5797756
E-mail: agricola@agricola.it - Web: www.agricola.it - www.agricolaitaliana.com
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00684320286 - Numero Mecc. Estero PD 010718
Iscrizione Tribunale di Padova 10716 Soc. - C.C.I.A.A. 129967

PORTA ATTREZZI / TOOL CARRIER AI-680



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

MOTORE/ENGINE:

Marca / Brand: **KUBOTA**

Modello / Model: **V1505-T-E3B**

Cilindri / Cylinders: **4**

Potenza massima/ Max power: **33 kW (44,2 hp)**

Regime motore max / Max engine speed: **3000 RPM**

Raffreddamento / Cooling: **Liquido / Liquid-cooled**

TRASMISSIONE / TRANSMISSION

Pompa / Pump: **PWG**

Motori / Motors: **POCLAIN**

Velocità di lavoro / Work speed: **0 - 7 km/h**

Velocità max / Max speed: **15 km/h**

Pneumatici / Tyres: **6.00.16**

Ruote motrici / Drive wheels: **4**

Carreggiata / Track: **1,60-1,90 m**

Peso / Weight: **1250 kg**

Passo (variabile) / Pitch (variable): **3,00 m**

Raggio di sterzata / Steering radius: **2,50 m**

Dimensioni / Dimension: **4,25 x 2,10 x 1,80 m**

Altezza da terra / Height from ground: **0,50 m**

Serbatoio olio / Oil reservoir: **60 lt**

Serbatoio carburante / Fuel reservoir: **15 lt**